

**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.**

**ŚCIANA OPOROWA NR 2 W KM 11+684 do 11+714**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**ROBOTY MOSTOWE**

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
	Technicznej					
1	2	3	4	5	6	7
	<b>M.11.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
	<b>M. 11.01.01.</b>	Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem	x	x	x	x
1		- wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	215,9		
2		- odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp	ryczałt	1,0		
	<b>M.20.00.00</b>	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
	<b>M.20.01.00</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	x	x	x	x
3		- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie równinnym	km	0,050		
4		- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu	ryczałt	1		
	<b>M.22.00.00.</b>	<b>KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE</b>	x	x	x	x
5		-wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12/15) pod ściany oporowe	m <sup>3</sup>	12,0		
6		-wykonanie warstwy podbudowy z betonu klasy B15 (C12/15) pod kapy chodnikowe	m <sup>3</sup>	4,4		
	<b>M.22.10.01.</b>	<b>Konstrukcje oporowe</b>	x	x	x	x
7		- zbrojenie konstrukcji oporowej stalą klasy A-IIIIN	t	4,1		
8		- wykonanie konstrukcji oporowej (betonowych ław wraz ze ścianami) z betonu klasy C30/37 w deskowaniu	m <sup>3</sup>	31,2		
9		- wykonanie zasyпки konstrukcji - zasypanie przestrzeni za ścianami oporowymi gruntem niespoistym wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	130,0		
	<b>M-25.00.00</b>	<b>DYLATACJE</b>	x	x	x	x
	<b>M-25.01.15</b>	<b>Dylatacja murów oporowych i kap odciążających</b>	x	x	x	x
10		- wykonanie pełnej dylatacji murów oporowych	m	8,2		
11		- wykonanie pełnej dylatacji kap odciążających	m	10,0		
	<b>M.27.00.00.</b>	<b>HYDROIZOLACJA</b>	x	x	x	x
	<b>M.27.01.02.</b>	<b>Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"</b>	x	x	x	x
12		- wykonanie izolacji odziemnych powierzchni ścian oporowych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem	m <sup>2</sup>	191,3		
	<b>M.28.00.00.</b>	<b>WYPOSAŻENIE POMOSTU</b>	x	x	x	x
	<b>M-28.02.03</b>	<b>Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową</b>	x	x	x	x
13		- zbrojenie kapy chodnikowej stalą klasy A-IIIIN	t	1,8		
14		- wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C30/37 w deskowaniu	m <sup>3</sup>	17,7		
15		- montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu H=50cm	m	30,0		
	<b>M-28.03.02</b>	<b>Balustrady aluminiowe</b>	x	x	x	x
16		-wykonanie i montaż balustrady	m	26,4		
17		- wykonanie otworów w fundamentach blokowych wraz z elementem mocującym w postaci kotwy wklejanej (ewentualnie kotwy sustemowej)	szt.	68		

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>M.29.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	x	x	x	x
	<b>M-29.03.01</b>	Zasyпка i odwodnienie zasyпки	x	x	x	x
18		- ułożenie warstwy filtracyjnej z geokompozytu na odziemnnych powierzchniach ściany oporowej, przyklejanej punktowo;	m <sup>2</sup>	49,0		
19		- wykonanie warstwy filtrującej z pospółki, żwiru, tłucznia lub piasku grubego wzdłuż pionowej płyty ściany oporowej.	m <sup>3</sup>	34,5		
	<b>M.29.15.01</b>	Umocnienie kostką kamienną	m <sup>3</sup>	x	x	x
20		-wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15) pod umocnienie kostką kamienną	m <sup>3</sup>	2,0		
21		- umocnienie skarp kostką kamienną	m <sup>2</sup>	19,4		
	<b>M.30.00.00</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>	x	x	x	x
	<b>M.30.05.02</b>	Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych	x	x	x	x
22		- wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych na powierzchni kapy chodnikowej	m <sup>2</sup>	19,6		
	<b>M.30.20.05</b>	Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych	x	x	x	x
23		- oczyszczenie ręczne i przygotowanie (odtłuszczenie) betonowych powierzchni ścian oporowych	m <sup>2</sup>	26,4		
24		- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych betonowych powierzchni ścian oporowych - systemem elastycznym	m <sup>2</sup>	26,4		
<b>Razem wartość netto Lp. (1 - 24)</b>						

\*) Cena jednostkowa i wartość robót podano w złotych z dokładnością do jednego grosza

miejsowość: .....

data: .....

.....  
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy