

KOSZTORYS OFERTOWY -Załącznik nr 1 do oferty

Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszków- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 22+650 do km 23+277

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilo jednostek	Cena jedn.	Warto
1	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,627		
2	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostało ci(3000/ha)	ha	0,050		
3	Rozebranie kraw ników betonowych	m	106,000		
4	Rozebranie cz ci przelotowej przepustów z rur betonowych o r. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	72,00		
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	12,00		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-IV z transportem urobku na odl. 5 km	m3	175,32		
7	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szeroko ci jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV	m2	633,10		
8	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	3303,00		
9	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową .	m2	7239,10		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa żłamanego warstwa górna, grub. podbudowy 20 cm	m2	633,10		
11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- wirową AC 16P	t	408,83		
12	Wykonanie warstwy ciętnej z mieszanki asfaltowej grysowo- wirowej AC 11S grubo warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3937,40		
13	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grubo warstwy 5 cm.	m2	50,00		
14	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędziach pojeździe istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	974,00		
15	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia żłamanego, ułożonego na zaprawie cementowej	m3	6,24		
16	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zagęszczeniem.	m3	245,85		
17	cinanie zawieszonych poboczy, grub. warstwy cianej 10 cm	m2	1186,50		
18	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm	m	974,00		
19	Ustawienie słupków z rur stalowych o redn. 50 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami (pozycja zastępuje dla przestawienia istniejących znaków)	szt.	9		

[illegible]

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta