

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+013 - 0+820 w m. Drohiczyn

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,810		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm				
1	z odwiezieniem nadmiaru humusu	m3	324,00		
3	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych				
1	trylinki grub. 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	250,00		
4	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych				
1	o wym. 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 433,00		
5	Rozebranie słupków do znaków drogowych				
1	zamocowanych w gruncie	szt.	5,00		
6	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	20,000		
7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	20,000		
8	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm				
1	na całej szerokości zjazdów, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 15 cm	m2	2 975,000		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy do 15 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (pod chodnikiem)	m2	1 433,000		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 15 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach)	m2	1 542,000		
11	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych				
1	o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	5,000		
12	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm				
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 110,000		
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	323,000		
13	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm				
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy)	m2	1 682,000		
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 435,000		
15	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	953,000		
16	Wykonanie trawników dywanowych				
1	na skarpach siewem	m2	3 240,000		
17	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej				
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,000		
18	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót				
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upołnomocniony przedstawiciel wykonawcy