

KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE A

remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523 - 36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,357		
2	Rozebranie wpustów z rur betonowych				
1	o śred. 50 cm 4*1,5m	m	6,00		
3	Rozebranie przepustów z rur betonowych				
1	o śred. 125 cm, rozebranie pokryw studni żelbetowych (1szt. = 1m)	m	20,00		
4	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm				
1	długość do 15 m	m	4,000		
5	Wykonanie studni rewizyjnych				
1	montaż nowej pokrywy żelbetowej z pierścieniem odciążającym na wpuście ulicznym o średnicy 50 cm	szt.	11,000		
2	montaż nowej pokrywy żelbetowej z pierścieniem odciążającym na studni o średnicy 100 - 125 cm	szt.	20,000		
6	Wykonanie studzienek ściekowych				
1	fi 50 cm z osadnikiem i pokrywą z pierścieniem odciążającym, głębokość studzienki około 1,5m	szt.	4,000		
7	Regulacja pionowa kratek ściekowych				
1	nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy	szt.	15,000		
8	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych				
1	nadbudowa wykonana betonem - stare elementy	szt.	2,000		
2	nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy	szt.	18,000		
9	Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych				
1	ręczne czyszczenie kratek ściekowych	szt.	11,000		
10	Wykończenie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm (w jezdni)	m2	150,000		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (w jezdni)	m2	150,000		
12	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy do 7 cm				
1	AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) grubość warstwy 5 cm	m2	150,000		
13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubość do 5 cm				
1	z AC 16 W, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	2 400,000		
14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm				
1	z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)	m2	2 450,000		
15	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 6 cm				
1	wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Siemiatyczach	m2	2 450,000		
16	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni				
1	o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	150,000		

17	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)				
1	farbą akrylową białą malowane mechanicznie	m2	186,000		
18	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej				
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
19	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót				
1	czasowa organizacja ruchu	kpl.	1,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy