

WYKAZ BALUSTRAD ZABEZPIECZAJACYCH
CIĄG PIESZO - ROWEROWY (od wys. 1,5 m)

DW-690 Ciechanowiec - Ostrożany

wykaz nr 11.3

lokalizacja [km wg CPR]		strona	długość	
od	do		TYP A	TYP B
0+050,0	0+130,0	P		80,0
0+365,0	0+453,5	P	22,0	66,5
0+365,0	0+453,5	L	22,0	66,5
0+736,6	0+796,8	L		60,2
0+871,2	0+994,5	L		123,3
3+000,0	3+057,5	L		57,5
3+065,2	3+208,3	L		143,1
3+565,3	3+576,0	L	16,2	
3+583,5	3+605,1	L		21,6
3+611,1	3+639,6	L		28,5
3+645,4	3+709,0	L		63,6
3+822,3	3+966,2	L	20,0	123,9
4+823,8	4+893,6	L	20,0	49,8
4+823,8	4+893,6	P	20,0	49,8
4+899,3	4+943,8	L		44,5
4+949,8	4+990,5	L		40,7
4+997,5	5+181,3	L		183,8
7+434,0	7+560,0	L		126
7+900,0	7+960,0	L	20,0	40
7+900,0	7+960,0	P	20,0	40
8+310,0	8+474,0	L	20,0	144
8+351,0	8+409,0	P	20,0	38
8+808,3	8+950,1	L		141,8
8+956,0	9+018,3	L	20,0	42,3
8+956,0	9+018,3	P	20,0	42,3
9+024,6	9+259,7	L		235,1
10+661,6	10+725,1	L	20,0	43,5
10+661,6	10+725,1	P	20,0	43,5
11+202,0	11+301,8	L	20,0	85
11+262,7	11+329,8	P	40,0	27,1
11+345,0	11+518,8	P	120,0	53,8
11+451,7	11+518,8	L	20,0	53
12+176,5	12+217,7	P	41,2	
12+176,5	12+217,7	L	41,2	
14+751,9	14+805,5	L	53,6	
14+751,9	14+809,8	P	57,9	
14+841,5	14+921,3	P	96,0	
37+510,0	37+560,6	L (DW690)	55,0	
14+944,8	14+955,9	L	11,1	
14+963,1	15+020,0	L	20,0	36,9
14+963,1	15+020,0	P	20,0	36,9
15+207,0	15+307,0	P		100
15+632,0	15+660,0	P	20,0	13
15+700,0	15+757,5	L	30,0	27,5

lokalizacja [km wg CPR]		strona	długość	
od	do		TYP A	TYP B
15+712,2	15+757,5	P	30,0	21
16+773,0	16+867,8	P		94,8
16+875,3	16+973,0	P		97,7
17+200,0	17+400,0	P	20,0	180
17+300,0	17+360,6	L	20,0	40,6
18+053,6	18+200,0	P	20,0	126,4
18+111,7	18+175,5	L	20,0	43,8
		OGÓŁEM	1 036	3 177

Fundament z betonu B20: $(1036+3177)/2 \times 0.3 \times 0.3 \times 0.8 = 152 \text{ m}^3$