

Opis zamówienia

Wykonanie posadzek przemysłowych w budynkach garażowo-magazynowych brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich			
ZADANIE 1			
Siedziba brygady patrolowej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 164			
Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Oczyszczanie nawierzchni betonowych	m2	141,00
2	Regulacja pionowa krtek i studzienek	szt	2
1.2	STOLARKA BUDOWLANA		
3	Demontaż i ponowny montaż istniejących drzwi wewn. z podniesieniem nadproży i obróbką	szt	2
1.3	POSADZKI		
4	Betonowanie płyt zbrojonych zbrojeniem rozproszonym o średniej grubości 12 cm beton klasy B25. Wykonaniu poszczególnych warstw posadzki betonowej przemysłowej utwardzonej powierzchniowo posypkami pozycja zawiera: 1) Zakup, dostarczenie i rozłożenie folii przeciwwilgociowej pod wylewki gr. 0,2 mm oraz zamocowanie folii ochronnej na wszystkich ścianach i słupach w celu zabezpieczeniu ich przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie otworów drzwiowych. 2) Zakup, dostarczenie i wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV. 3) Wbudowanie, wibrowanie i pielęgnacja betonu klasy B-25 wraz ze zbrojeniem rozproszonym. 4) Zakup, dostarczenie i wtarcie utwardzenia powierzchniowego do posadzek średnio obciążonych (przykładowy zestaw Sicon S1) w ilości 4 kg/m2 w kolorze szarym oraz mechaniczne zatarcie posadzki na gładko. 5) Dostarczenie i rozprowadzenie impregnatu . 6) Nacięcie szczelin dylatacyjnych w posadce gł. 1/3 grubości płyty i wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową.	m2	141,00
ZADANIE 2			
Siedziba brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem 17-300 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 7D			
Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Rozbiórki elementów betonowych	m3	0,05
2.2	STOLARKA BUDOWLANA		
2	Demontaż i ponowny montaż istniejących drzwi wewn. z podniesieniem nadproży i obróbką	szt	1
3	Drzwi garażowe ocieplane segmentowe z napędem ręcznym, np. łańcuchowym. Wymiar otworu drzwiowego 3,2 szer. x 4,10 wys. Pozycja zawiera: demontaż istniejących wrót, ewentualne poszerzenie otworu drzwiowego, montaż nowych wrót, obrobienie na czysto ścian (tynkowanie, szpachlowanie malowanie) w miejscach uszkodzenia elewacji podczas montażu.	szt	1
2.3	POSADZKI		
4	Betonowanie płyt zbrojonych zbrojeniem rozproszonym o średniej grubości 12 cm beton klasy B25. Wykonaniu poszczególnych warstw posadzki betonowej przemysłowej utwardzonej powierzchniowo posypkami pozycja zawiera: 1) Zakup, dostarczenie i rozłożenie folii przeciwwilgociowej pod wylewki gr. 0,2 mm oraz zamocowanie folii ochronnej na wszystkich ścianach i słupach w celu zabezpieczeniu ich przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie otworów drzwiowych. 2) Zakup, dostarczenie i wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV. 3) Wbudowanie, wibrowanie i pielęgnacja betonu klasy B-25 wraz ze zbrojeniem rozproszonym. 4) Zakup, dostarczenie i wtarcie utwardzenia powierzchniowego do posadzek średnio obciążonych (przykładowy zestaw Sicon S1) w ilości 4 kg/m2 w kolorze szarym oraz mechaniczne zatarcie posadzki na gładko. 5) Dostarczenie i rozprowadzenie impregnatu . 6) Nacięcie szczelin dylatacyjnych w posadce gł. 1/3 grubości płyty i wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową.	m2	85,00

