

Profile otworów wiertniczych wzdłuż DW 674

Km. 3+800, strona lewa, 2,5 m od krawędzi asfaltu

0,0-0,4 m Gl brunatna

0,4-1,5 m Po żółtobrazowa, szg, mw

Km. 4+025, strona lewa, 1,3 m od krawędzi asfaltu

0,0-0,3 m Gl brunatna

0,3-2,0 m Po brązowa, szg, w

Km. 4+450, strona lewa, 1,2 m od krawędzi asfaltu

0,0-0,3 m Gl brunatna

0,3-0,6 m N_n (P_g+Pog) brązowy

0,6-0,8 m Pog brązowa, szg, w

0,8-1,0 m P_g brązowy, w

1,0-1,2 m II brązowy, w

1,2-1,4 m P_g brązowy, w

1,4-1,6 m Pog brązowa, szg, w

Km. 4+700, strona lewa, 1,2 m od krawędzi asfaltu

0,0-0,3 m Gl brunatna

0,3-0,5 m P_g brązowy, w

0,5-1,0 m Pog brązowa, szg, w

1,0-1,5 m Po szarobrazowa, zg, mw

Km. 5+000, strona lewa, 1,2 m od krawędzi asfaltu

0,0-0,1 m Gl brunatna

0,1-1,0 m Po brązowa, szg, mw

GLÓWNY SPECJALISTA
Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów

mgr inż.  Zbigniew Ścigala