

KOSZTORYS OFERTOWY- zał. nr 1a do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	ZADANIE II - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki od km 41+893 - 42+750 wraz z remontem zatoki autobusowej w m. Poczopek str. P			
1. 1.	SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.86 km		
1. 2.	SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu(poszerzenie korony drogi lub podniesienie do nowej niwelety)	257.00 m3		
1. 2. 2.	SST D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. z formowaniem i zagęszczeniem gruntu na odkładzie.	240.90 m3		
1. 2. 3.	SST D 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. - dowóz kruszywa naturalnego na uzupełnienie poboczy na ciągu głównym i na zjazdach wraz z formowaniem i zagęszczeniem.	147.40 m3		
1. 3.	SST D-04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	SST D- 04.01.01Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	157.00 m2		
1. 3. 2.	SST D 04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	152.00 m2		
1. 3. 3.	SST D 04.04.02.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	245.80 m2		
1. 3. 4.	SST D 04.04.01.22 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	45.50 m2		
1. 3. 5.	SST D-04.06.01Podbudowy betonowe zasadnicze gr.20 cm z chudego betonu kl. 8/10, pielęgnowane piaskiem i wodą. Podbudowa na zatoce autobusowej.	94.00 m2		
1. 3. 6.	SST D 04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy istniejącej	5142.00 m2		
1. 3. 7.	SST D 05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16 W.	835.70 t		
1. 3. 8.	SST D 04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wyrównawcza	5297.50 m2		
1. 4.	SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
1. 4. 1.	SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo- piaskowej na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15.(Opornik na zatoce autobusowej)	47.00 m		
1. 4. 2.	SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Beton C12/15.	48.80 m		
1. 4. 3.	SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	27.80 m		

1. 4. 4.	SST D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	45.50 m2		
1. 5.	SST D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 5. 1.	SST D 05.03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Do..... Km	1137.00 m2		
1. 5. 2.	SST D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spion zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni poprzez posypanie piaskiem i polanie wodą.	94.00 m2		
1. 5. 3.	SST D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg. KR-3. AC 11S. Na połączeniach poprzecznych i podłużnych warstwy należy zastosować taśmę uszczelniającą.	5297.50 m2		
1. 6.	SST D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 6. 1.	SST D 06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej o grubości 25 cm.	24.00 m		
1. 6. 2.	SST D 06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową -umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami.	12.00 m2		
1. 6. 3.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z nadaniem właściwych spadków poprzecznych na poboczu i pochyleniem skarp 1:1.5	2269.20 m2		
1. 6. 4.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	1996.30 m2		
1. 6. 5.	SST D 06.04.02. Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	7.00 m		
1. 7.	INNE ROBOTY			
1. 7. 1.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
1.7.2.	Projekt czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		Podatek VAT 23%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie zł:

.....

.....

data

podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy