

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 w miejscowości Supraśl Etap I</b> <b>Oświetlenie uliczne ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg</b> <b>CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych</b>				
	<b>Linie kablowe oświetleniowe</b>				
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	121		
2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	91		
3	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	756		
4	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3	4		
5	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami - rura HDPE 160 (do przecisku)	m	20		
6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110	m	80		
7	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 5x16	m	303		
8	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 5x16 w przepuście i skupie	m	179		
9	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych o masie do 300 kg - DR/1xR41 wysokości 9m z oprawą Andromeda 100W prod. Art-Metal	szt.	8		
10	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych o masie do 300 kg - DR/2xR41/1x06 wysokości 9m z oprawami Andromeda 150W i 70W prod. Art-Metal	szt.	1		
11	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych o masie do 300 kg - DR/2xR41/1x06 wysokości 9m z oprawami Andromeda 150W i 100W prod. Art-Metal	szt.	2		
12	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.	szt.	1		
13	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III	m	6		
14	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 5x16	szt.	24		
15	Montaż uchwytyów do flag na słup oświetleniowy	szt.	11		
	<b>Roboty demontażowe i roboty dodatkowe</b>				
16	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych (płyty chodnikowe, polbruk)	m2	20		
17	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytka chodnikowa z demontażu	m2	20		
18	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m3	63		
19	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	20		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: