

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica - Osowiec w miejscowości Karwowo
km 36+580 - 36+694 ; 36+842 - 37+040

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.	D-01. 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi w terenie równinnym)	km	0,312		
2		Roboty ziemne				
2.1	D 02.03.01.21	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kta. I-II z transportem urobku na odległość ...km wraz formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżaniem zagęszczanych warstw w miarę potrzeb	m3	81,81		
3		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
3.1	D-04.01.01.22	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 20cm	m2	620,60		
3.2	D-04.01.02.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wartswy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	620,60		
4		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
4.1	D-04.03.01.04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych - nawierzchnia bitumiczna ulepszona	m2	3 754,34		
4.2	D-04.03.02.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - nawierzchnia bitumiczna ulepszona, dwukrotnie - skropienie nawierzchni istniejącej i nawierzchni po wykonaniu wyrównania	m2	3 754,34		
5		Podbudowa z kruszyw naturalnych				
5.1	D-04.04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego wzmocnionego kruszywem łamanym, warstwa górna grub. 20 cm. Cena podbudowy - z kruszywa naturalnego 80% z kruszywa łamanego 20%	m2	594,00		
6		Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
6.1	D-04.08.01.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysową, dowożoną z odl. do ... km, warstwą o gr. 0 - 8 cm.	t	186,135		
7		Frezowanie				
7.1	D 05.03.11.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m2	245,50		
8		Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
8.1	D-05.03.05.08	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do ... km, grub. warstwy po zagęszcz. 4 cm,	m2	2 188,00		
9		Krawężniki na ławie betonowej				
9.1	D 08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 wraz wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	341,45		
10		Chodniki z kostki brukowej betonowej				
10.1	D 08.02.02.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	545,40		
10.2	D 08.02.02.41	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	123,00		

11		Obrzeża betonowe				
11.1	D 08.03.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	276,02		
11.2	D 08.03.01.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	61,50		
12		Remont skarp rowów i poboczy				
12.1	D 06.01.10.11	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz zagęszczeniem szerokość wyrównania śr.1,50m grubość warstwy średnio 10cm	m3	14,55		
13		Elementy z betonu w jezdni				
13.1	D 10.01.05.02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nabudowa wykonana betonem	szt.	5,00		
13.2	D 10.01.05.03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nabudowa wykonana betonem	szt.	7,00		
14		DOKUMENTACJA WYKONAWCZA				
14.1	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
14.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						