

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Wymiana barier żelbetowych na bariery stalowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 18+101 do km 18+591 strona prawa i na odcinku od km 18+101 do km 18+741 strona lewa. CPV 45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych		
1. 1.	Element: D.01.02.04.61.Rozebranie barier ochronnych żelbetowych		
1. 1. 1.	KNNR 00 06-08-0806-00	Rozebranie barier drogowych żelbetowych zwykłych [877.000] UWAGI: strona P: 372-10=362m strona L: 525-10=515m Razem: 877m	877
		Jm. m	Razem: 877
1. 1. 2.	KNR 04 04-11-0304-00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km [39.000] UWAGI: (362+515)*0.2*0.1+353*1.9*0.2*0.16=39.0m3 (97.5t)	39
		Jm. m3	Razem: 39
1. 1. 3.	KNR 04 04-11-0305-00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km [39.000]	39
		Jm. m3	Razem: 39
1. 2.	Element: D.06.03.01.21.Ścinanie poboczy ręcznie		
1. 2. 1.	KNNR 00 06-13-0107-00	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm [1356.000] UWAGI: (490,0+640,0)*1.2 = 1356.0m2	1356
		Jm. m2	Razem: 1356
1. 3.	Element: D.07.05.01.12. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych typu SP 09/2		
1. 3. 1.	KNNR 00 06-07-0301-00	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg [1086.000] UWAGI: Bariery typu SP 09/2 o rozstawie słupków 2m; prowadnica typu B; słupek typu IPE100; światelka odblaskowe co 50m; wjazdy w km18+286 str.P i 18+291 str.L - przerwy o długości 10m zakończone nasadkami prowadnicy. 640.0+490-10.0*2-12.0*2=1086.0m	1086
		Jm. m	Razem: 1086
1. 3. 2.	KNNR 00 06-07-0305-00	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier [24.000] UWAGI: 2*12.0=24.0m	24
		Jm. m	Razem: 24