

KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni na zjazdach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679
 ul. Podgórze - Gałuszka - Mielnik
 w km 5+334SL, 5+338SP, 15+939SP i 17+585SP.

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilo jednostek	Cena jednostkowa	Warto
1	2	3	4	5	6	7
	D.04.00.00	PODBUDOWY.				
	D.04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.				
	D.04.01.01	Koryto				
1	D.04.01.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, gęb. koryta 10cm z odwiezieniem urobku	m2	158,24		
2	D.04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruntach kat. II-IV, gęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	199,53		
	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
3	D.04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	357,77		
	D.04.03.01	Oczyszczenie.				
4	D.04.03.01.04	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych.	m2	178,50		
	D.04.03.02	Skropienie.				
5	D.04.03.02.03	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsji asfaltów (podbudowa kruszywowa).	m2	352,57		
6	D.04.03.02.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsji asfaltów (warstwa wiązająca bitumiczna).	m2	525,87		
	D.04.04.01(02)	Podbudowa z kruszyw stabilizowana mechanicznie.				
7	D.04.04.01.01 D.04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	199,53		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE.				
	D.05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE.				
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego.				
8	D.05.03.05.05	Wykonanie warstwy wiązującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	352,57		
9	D.05.03.05.27	Wykonanie warstwy ciernistej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	525,87		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.				
	D.06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW.				
	D.06.01.03	Umocnienie powierzchniowe brukowcem.				
10	D.06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	24,00		
	D.06.01.10	Remont skarp, rowów i poboczy.				
11	D.06.01.10.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółki wraz z zagęszczeniem.	m3	17,85		

	D 06.02.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁU ROWÓW.				
	D.06.02.01	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD.				
12	D 06.02.01.03	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD rednicy 50cm, ułożonych na jawie fundamentowej wirowej	m	42,00		
	D 06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW.				
	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów.				
13	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	m	340,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

[illegible]

dn. õ õ õ õ

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å

(podpis upewniomconego
przedstawiciela wykonawcy)