

KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie C

Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna w km od 15+775 do km 16+225, od km 8+677 do km 8+705 i w km 10+435 - Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,450		
2	Rozebranie podbudowy z betonu, grub. podbudowy 15 cm z wywiezieniem gruzu na odl. ... km	m2	596,00		
3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grub. nawierzchni 4 cm (pozycja zastępcza dla grubości 10 cm)	m2	15,00		
4	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	55,00		
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I – III z transportem urobku samochodami na odległość ... km.	m3	114,38		
6	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do ... km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	88,50		
7	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie.	m2	2522,50		
8	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	5760,01		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	477,00		
10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową dowożoną z odl. ... km	t	235,63		
11	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dowożonej z odl. ... km, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	15,00		
12	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm dowożonej z odl. ... km	m2	3394,10		
13	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm.	m2	659,35		
14	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z kamienia polnego na zaprawie cementowej	m3	2,69		
15	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odl. ... km	m2	645,00		
16	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	86,70		
17	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu do 40 cm.	m	600,00		

18	Oczyszczenie przepustów rurowych o śr. 40 cm z namułu, grub. namułu do 50 % jego średnicy	m	9,80		
19	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą- linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie	m2	116,44		
20	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą- linie segregacyjne i krawędzie przerywane, malowane mechanicznie	m2	28,38		
21	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C 12/15 (B-15)	m	394		
22	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6 cm, szarej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	30		
23	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	25		
24	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	30		
25	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	5		
26	Usunięcie karczwy o śr. 100 cm z wywiezieniem karpiny na odl. ... km	szt	8		
27	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (korytka wysokie) na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	22		
28	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 40 cm na ławie z pospółki grubości 15 cm	m	53		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

Data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela oferenta