

Droga wojew. 670 - wykaz robót na skrzyżowaniach

L.p.	Lokalizacja	Rzędna krawędzi jezdni	Rzędna na granicy opracow.	Długość (od krawędzi dr. wojew.)	Wzmocnienie podłoża			Warstwa mrozoochronna		Podbudowa z kruszywa stab. mech. 35 cm	Podbudowa z BA 7cm-KR 3	Warstwa wiażaca 5cm-KR3	Warstwa ścieralna 4cm-KR3	Frezowa nie 6 cm	Warstwa wyrównawc za m3	Nawierzchnia żwirowa 25 cm m2	Pobocza żwirowe m2	Roboty ziemne		Uwagi
					1,5 Mpa 20 cm	2,5 Mpa 20 cm	2,5 Mpa 25 cm	20 cm	25 cm									Wykop	Nasyp	
					m	m2	m2	m2	m2									m3	m3	
1	0+144 P	161,53	161,64	10,5		104,1		97,1		90,1	78,9	76,7	135,0	60	1,5		42	95	32	droga gminna
2	0+602 L	162,64	163,17	10,5		93,6		86,6		79,6	68,4	66,2	64,5			50	42	85	28	droga wewnętrzna
	Razem:				0	198	0	184	0	170	147	143	200	60	2	50	84	180	60	