

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA ORAZ WJAZDÓW PO STRONIE LEWEJ

POWIERZCHNIA CHODNIKA STR. L

km od	km do	długość	szerokość średnia	powierzchnia	uwagi
0,0000	0,0155	15,50	1,4	21,7	
0,0205	0,0340	13,50	1,4	18,9	
0,0340	0,0438	9,80	2,45	24,0	
0,0477	0,0632	15,50	2,63	40,8	
0,0669	0,1090	42,10	2,45	103,1	
0,1125	0,1285	16,00	2,45	39,2	
0,1285	0,1433	14,80	2,63	38,9	
0,1474	0,1605	13,10	2,45	32,1	
0,1645	0,1880	23,50	1,23	28,9	
0,1880	0,2020	14,00	1,4	19,6	
0,2050	0,2213	16,30	1,4	22,8	
0,2248	0,2375	12,70	1,4	17,8	
0,2415	0,2535	12,00	1,4	16,8	
0,2576	0,2812	23,60	1,4	33,0	
0,2848	0,2920	7,20	1,4	10,1	
0,2920	0,3075	15,50	1,58	24,5	
0,3145	0,3360	21,50	1,58	34,0	
0,3400	0,3500	10,00	1,75	17,5	
0,3500	0,3690	19,00	1,75	33,3	
0,3690	0,4026	33,60	2,45	82,3	
0,4094	0,4365	27,10	2,45	66,4	
0,4425	0,4485	6,00	2,45	14,7	
0,4485	0,4490	0,50	1,4	0,7	
0,4530	0,5717	118,70	1,4	166,2	
0,5753	0,5888	13,50	1,4	18,9	
515,0				926,2	

WYKAZ WJAZDÓW STR. L

Lokalizacja	km od	km do	długość	szerokość	powierzchnia
0,0180	0,0155	0,0205	5	1,40	7,0
0,0457	0,0438	0,0477	3,9	2,50	9,8
0,0650	0,0632	0,0669	3,7	2,70	10,0
0,1107	0,1090	0,1125	3,5	2,50	8,8
0,1453	0,1433	0,1474	4,1	2,60	10,7
0,1625	0,1605	0,1645	4	2,40	9,6
0,2035	0,2020	0,2050	3	2,50	7,5
0,2230	0,2213	0,2248	3,5	2,50	8,8
0,2395	0,2375	0,2415	4	2,50	10,0
0,2555	0,2535	0,2576	4,1	3,00	12,3
0,2830	0,2812	0,2848	3,6	3,00	10,8
0,3110	0,3075	0,3145	7	1,70	11,9
0,3380	0,3360	0,3400	4	1,80	7,2
0,4060	0,4026	0,4094	6,8	3,20	21,8
0,4395	0,4365	0,4425	6	2,50	15,0
0,4510	0,4490	0,4530	4	1,40	5,6
0,5735	0,5717	0,5753	3,6	1,40	5,0
0,5905	0,5888	0,5923	3,5	1,40	4,9
77,3				176,7	

KRAWEŹNIK 20*30 STR.L

km od	km do	dł	uwagi
0,0000	0,5923	592,3	

592,3**OBRZEŻE 20*6 STR.L**

km od	km do	dł	uwagi
0,0000	0,0155	15,5	
0,0205	0,0340	13,5	
0,1285	0,1433	14,8	
0,1474	0,1605	13,1	
0,1880	0,2020	14	
0,2050	0,2213	16,3	
0,2248	0,2375	12,7	
0,2415	0,2535	12	
0,2576	0,2812	23,6	
0,2848	0,2920	7,2	
0,4485	0,4490	0,5	
0,4530	0,5717	118,7	
0,5753	0,5888	13,5	

275,4**OBRZEŻE 30*8 STR. L**

Lokalizacja	od	do	długość
0,0180	0,0155	0,0205	5
0,0457	0,0438	0,0477	3,9
0,0650	0,0632	0,0669	3,7
0,1107	0,1090	0,1125	3,5
0,1453	0,1433	0,1474	4,1
0,1625	0,1605	0,1645	4
0,2035	0,2020	0,2050	3
0,2230	0,2213	0,2248	3,5
0,2395	0,2375	0,2415	4
0,2555	0,2535	0,2576	4,1
0,2830	0,2812	0,2848	3,6
0,3110	0,3075	0,3145	7
0,3380	0,3360	0,3400	4
0,4060	0,4026	0,4094	6,8
0,4395	0,4365	0,4425	6
0,4510	0,4490	0,4530	4
0,5735	0,5717	0,5753	3,6
0,5905	0,5888	0,5923	3,5

77,3**Regulacja urządzeń podziemnych**

Lokalizacja	urządzenie
0,0460	zawór gazowy
0,0800	zawór wodociągowy
0,1025	zawór wodociągowy
0,1130	zawór wodociągowy
0,1610	zawór wodociągowy
0,2237	zawór wodociągowy
0,2334	zawór wodociągowy