

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 Białystok - Krynki - Gr. Państwa m. Ogrodniczki
ul. Białostocka na odcinku w km. 14+187 - 14+425 str. L i P

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA					
POWIERZCHNIA CHODNIKA STR.P					
km od	km do	długość	szerokość średnia	powierzchnia	uwagi
14,1900	14,2310	41	1,4	57,4	
14,2440	14,2640	20	1,4	28,0	
14,2680	14,2795	11,5	1,4	16,1	
14,2835	14,2945	11	1,3	14,3	
14,2995	14,3430	43,5	1,4	60,9	
14,3470	14,3720	25	1,3	32,5	
14,3720	14,3910	19	1,5	28,5	
14,3950	14,4030	8	1,4	11,2	
14,4070	14,4250	18	1,75	31,5	
RAZEM		197		280,4	

Uwaga: **1. Przy wykonaniu nawierzchni miejsca między płytką chodnika a murkiem ogrodzenia należy uzupełnić betonem B-20.**

$$31.0 \text{ mb} \times 0.05 = 1.55 \text{ m}^2$$

WYKAZ WJAZDÓW STR. P					
Lokalizacja	km od	km do	długość	szerokość	powierzchnia
14,1885	14,1870	14,1900	3	4,00	12,0
14,2375	14,2310	14,2440	13	1,40	18,2
14,2660	14,2640	14,2680	4	1,40	5,6
14,2815	14,2795	14,2835	4	1,40	5,6
14,2970	14,2945	14,2995	5	1,40	7,0
14,3450	14,3430	14,3470	4	1,20	4,8
14,3930	14,3910	14,3950	4	1,40	5,6
14,4050	14,4030	14,4070	4	1,70	6,8
RAZEM			41		65,6

KRAWĘŻNIK 20*30 STR.P			
km od	km do	dł	uwagi
14,1870	14,4250	238	

OBRZEŻE 20*6 STR. P			
km od	km do	dł	uwagi
14,1900	14,2110	21	
14,2440	14,2640	20	
RAZEM		41	

OBRZEŻE 30*8 STR. P		
od	do	długość
14,1870	14,1900	3
14,2310	14,2440	13
14,2640	14,2680	4
14,2795	14,2835	4
14,2945	14,2995	5
14,3430	14,3470	4
14,3910	14,3950	4
14,4030	14,4070	4
RAZEM		41