

ROBOTY ROZBIÓRKOWE str. Prawa

POWIERZCHNIA CHODNIKA STR. Prawa

km od	km do	długość	szerokość średnia	powierzchn
14,4250	14,4480	23	1,5	34,5
14,4480	14,4630	15	1,75	26,2
14,4630	14,5030	40	1,4	56,0
14,5030	14,5100	7	1,7	11,9
14,5100	14,5350	25	1,5	37,5
14,5350	14,5400	5	1,66	8,3
14,5400	14,5480	8	1,5	12,0
14,5480	14,5530	5	1,63	8,2
14,5530	14,6110	58	1,5	87,0
14,6110	14,6230	12	1,40	16,8
14,6280	14,6350	7	1,06	7,4
14,6350	14,6665	31,5	1,5	47,2
14,6650	14,6730	8	1,6	12,8
14,6730	14,6980	25	1,5	37,5
14,6980	14,7130	15	0,6	9,0
Powierzchnia trylinki				67,4
Powierzchnia kostki betonowej				33,2
Powierzchnia chodnika 50*50*7				255,7
Powierzchnia chodnika 35*35*5				56,00
Razem				412,3

ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBRZEŻE STR. Prawa

km od	km do	dł	uwagi
14,4250	14,4480	23	20X6
14,4630	14,5030	40,0	20X6
14,5400	14,5480	8	20X6
14,5530	14,6110	58	20X6
14,6110	14,6220	11,0	30X8
14,6250	14,6350	10	30X8
14,6350	14,6665	31,5	20X6
14,6800	14,6980	18	20X6
RAZEM		199,5	

ROBOTY ROZBIÓRKOWE KRAWĘŻNIK BETONOWY STR. Prawa

km od	km do	dł	uwagi
14,4250	14,5400	115	15x30x100
14,5400	14,5650	25	20x30x100
14,5650	14,6230	58	15x30x100
14,6280	14,7130	85	15x30x100
14,7360	14,7570	21	15X30X100
RAZEM		279,0	15X30X100
RAZEM		25,0	20X30X100

Uwagi
uwagi
plytka 50x50x7
trylinka
plytka 35x35x5
trylinka
plytka 50x50x7
trylinka
plytka 50x50x7
trylinka
plytka 50x50x7
kostka bet. cegła (łuk na skrzyż)
kostka bet. cegła (łuk na skrzyż)
plytka 50x50x7
trylinka
plytka 50x50x7
kostka bet. do przełożenia