

29+225

Ilość masy= 0,62

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,22	98,28
rzędne istniejące		98,19	98,05
odległości		3,10	0,00

29+250

Ilość masy= 0,43

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,38	98,44
rzędne istniejące		98,32	98,28
odległości		3,10	0,00

29+200

Ilość masy= 0,31

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,03	98,13
rzędne istniejące		98,03	98,13
odległości		3,10	0,00

29+275

Ilość masy= 0,47

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,54	98,60
rzędne istniejące		98,46	98,54
odległości		3,10	0,00

29+300

Ilość masy= 0,46

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,69	98,75
rzędne istniejące		98,59	98,68
odległości		3,10	0,00

29+325

Ilość masy= 0,62

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,22	98,28
rzędne istniejące		98,19	98,05
odległości		3,10	0,00

29+250

Ilość masy= 0,43

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,38	98,44
rzędne istniejące		98,32	98,28
odległości		3,10	0,00

29+325

Ilość masy= 0,66

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		98,84	98,90
rzędne istniejące		98,68	98,82
odległości		3,10	0,00

29+350

Ilość masy= 0,68

	pp. 97,00		
rzędne projektowane		99,00	99,06
rzędne istniejące		98,85	98,95
odległości		3,10	0,00