

23+400

Ilość masy=0,28		▼ pp. 95,00	
rzędnę projektowane		96,08	96,12
rzędnę istniejące		96,08	96,12
odległości		2,75	0,00

23+425

Ilość masy=0,51		▼ pp. 95,00	
rzędnę projektowane		96,37	96,43
rzędnę istniejące		96,33	96,32
odległości		2,90	0,00

23+450

Ilość masy=0,57		▼ pp. 95,00	
rzędnę projektowane		96,75	96,81
rzędnę istniejące		96,68	96,72
odległości		2,90	0,00

23+475

Ilość masy=0,62		▼ pp. 95,00	
rzędnę projektowane		97,13	97,19
rzędnę istniejące		97,05	97,09
odległości		2,90	0,00

23+500

Ilość masy=0,38		▼ pp. 95,00	
rzędnę projektowane		97,51	97,57
rzędnę istniejące		97,44	97,51
odległości		3,15	0,00

23+525

Ilość masy=0,36		▼ pp. 95,00	
rzędnę projektowane		97,89	97,95
rzędnę istniejące		97,85	97,88
odległości		3,15	0,00

23+550

Ilość masy=0,58		▼ pp. 97,00	
rzędnę projektowane		98,26	98,33
rzędnę istniejące		98,20	98,23
odległości		3,30	0,00

23+575

Ilość masy=0,41		▼ pp. 97,00	
rzędnę projektowane		98,50	98,57
rzędnę istniejące		98,42	98,51
odległości		3,30	0,00