

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie A

naprawa chodnika na drodze wojewódzkiej Nr 685 w m. Hajnówka w km 44+350 - 44+470 i km 44+720 - 44+775
strona prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych				
1	o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	473,00		
2	Rozebranie krawężników betonowych				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	336,00		
3	Rozebranie obrzeży betonowych				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	166,00		
4	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruntach kat. I-V na odkład				
1	Wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-II (kopanie rowu wraz profilowaniem skarp wykopu i nasypu)	m3	10,00		
5	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 11-20 cm				
1	na całej szerokości chodników, głębokość koryta 20 cm	m2	160,00		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 9-10 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm (chodnik)	m2	160,00		
7	Umocnienie dna rowów i scieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi				
1	grub. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową (ciek podchodnikowy korytko łukowe na korytku)	m	8,000		
8	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	336,000		
9	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm				
1	przełożenie kostki brukowej szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,000		
2	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	400,000		
3	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	73,000		
10	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	336,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upęnomocniony przedstawiciel wykonawcy