NUMER OTWORU : 23/1km.17+350 **TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI** **Załącznik nr :** 36

Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : **Adres :** **Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakałarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657**

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) : wycieki

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

próba do badań	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , przearstwienia domieszki naturalna barwa gruntu	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość [m]	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is wskaźnik zagęszcz. nasypy	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
		0,1	bitum 2x(0,06)																
>	1	2,3	Nasyp budowlany pospółki , piaski brązowa (Nb)			1	mw	4 9 12 22 23 24 25 47 34 23 25 39 25 25 26 23 40 34 23 20		0,65	0,970	39,8		167,5	185,0	49	> 15	G1	Ia
>	2	0,6	Nasyp budowlany piaski żółto szara (Nb)			2	w	19 17 17 17 15 12		0,60	0,960	39,2		155,0	172,5	57	> 15	G1	Ia
>	3	0,3	Namuł piaszczysty czarna (Nmp)		3,0	3		7 6 5		0,40		21,0	13,0	18,0	25,0	< 30	2 - 3	G4	
>		0,3	Piasek gliniasty typu "C" szaro popielata (Pg)		3,6		w	4 4 7	0,45			10,9	10,0	12,5	17,0	< 30	3 - 5	G3	IIIh
>		0,4	Glina piaszczysta typu "C" popielata (Gp)					7 8 9 12 1	0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	< 25	3 - 5	G3	IIIe