


OTWÓR NR : IV/Pkm.14+057,61			RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 162,15			Załącznik nr. 10												
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : 160,65			TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI - OBIEKTY MOSTOWE (przepusty , mosty)			ADRES : Droga wojewódzka nr.653 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo												
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) : 158,95			od km.13+180 do km.18+657 .			Sporządził : mgr. Jan Data - geolog (nr.upr. 070966)												
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																		
próby do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	jedn. graniczny opór gruntu pod podstawą pała	jedn. graniczny opór gruntu wzdłuż pobocznic pała	warstwa geotechniczna
	[m]	[m]	domieszki , laminacje przewarstwienia typ genetyczny naturalna barwa gruntu		sączenia wycieki	[m]		[N]				[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kPa]	[kPa]	
✓		0,7	Nasyp niebudowlany namyty piaski , gleby (NN)				mw	2 2 3 34		< 25	< 0,90							Ib
✓	1	1,0	Pospółka gliniasta brązowa (Pog)		1,5	1	w	3 3 2 4 3 3 3 4 45	0,30			12,5	13,1	16,5	23,0	2090,0	76,4	III f
✓	2	0,6	Namuł piaszczysty ciemno szara (Nmp)			2		2 3 2 2 3 4 5		0,25		< 29,0		20,0	35,0	950,0	23,8	IV a
✓	3	0,9	Gлина pylasta typu "C" popielato szara (Gpyl)		3,2	3		4 4 4 4 5 4 5 6 7 8 9	0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	1490,0	39,5	III e
✓		0,8	Pospółka zagliniona szaro brązowa				m	8 8 7 8 1 16 17 18 19		0,60		39,2		155,0	172,5	4667,4	102,3	II h2