

NUMER OTWORU : 36pb **RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 175,20** **Zał. 51**
Lws (m.n.p.m.) : sączenia **TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500**
Lwn (m.n.p.m.) : ADRES : Odcinek Zajęczkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie
NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN
 SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik piaskowy WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
		0,6	Nasyp budowlany piaski średnie żółta (Nb)							0,70	0,978	34,3		110,0	130,0	65	12 - 13	G1	Ib
	1	1,5	Piasek średni zagl. szaro żółta (Pszg)			1				0,50		33,0		81,0	98,5	60	12 - 13	G1	IId1
	2	0,5	Piasek pylasty szaro popielata (Ppyl)			2,1				0,50		30,5		47,5	65,0	34	9 - 10	G2	IId
	3	1,0	Piasek gliniasty typu "C" brązowa (Pg)			2,6				0,10		16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G3	IIIC
		0,4	Gлина piaszczysta typu "C" popielata (Gp)							0,05		17,2	25,0	30,0	40,0	< 25	5 - 7	G2	IIIB