




NUMER OTWORU : 35t				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 174,01										Zał. 50					
Lws (m.n.p.m.) :				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500															
Lwn (m.n.p.m.) :				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie															
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .																		Opracował : Jan Data upr. nr. 070966	
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa	położenie lustra wody	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	$I_s$	$\phi$	Cu	Eo	Mo	wskaźnik	wartość	grupa	warstwa
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	gruntu	wycieki , sączenia	[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR	G	geotechniczna
1	0,2		Gleba czarna (GI)		 0,7 		mw												
	0,7		Piasek drobny żółto brązowa (Pd)							0,30		29,5		32,5	45,0	75	11 - 12	G1	IIb
	1,3		Piasek gliniasty typu "C" szaro żółta (Pg)							0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIIe
	2																		
3	1,8		Gлина piaszczysta typu "C" brązowo szara (Gp)		 2,2	3	mw		0,10		16,4	21,0	26,0	37,0	< 25	5 - 7	G2	IIIC	