

NUMER OTWORU : 22/2km.17+200				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI										Załącznik nr : 35					
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :				Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajęczkowo od km.13+180 do km.18+657															
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :				Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)															
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																			
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpiędu sonda DPL - DPM	IL	ID	/s wskaźnik zagęszcz. nasypy	ϕ	Cu	Eo	Mo	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
[m]	[m]		typ genetyczny laminacje , przeartwienia domieszki naturalna barwa gruntu			[m]						[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]				
>		1,4	Nasyp budowlany pospółki , piaski żółto brązowa (Nb)			1			0,60	0,960	39,2		155,0	172,5	50	> 15	G1	Ia	
>		0,7	Piasek gliniasty typu "C" brązowa (Pg)			2	mw		0,10		16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	IIIc	
>		0,4	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa (Gp)						0,05		17,2	25,0	30,0	40,0	< 25	5 - 7	G2	IIIb	