

NUMER OTWORU : 62n

Lws (m.n.p.m.) :

Lwn (m.n.p.m.) :

RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 175,72

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500
NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN

ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie

Zał. 63

SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .

Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

| próba | głębokość | miąższość | RODZAJ GRUNTU | umowna barwa | położenie lustra wody | wycieki , sączenia | głębokość | wilgotność | sonda DPL - 10 | IL | ID | Is | ϕ | Cu | Eo | Mo | wskaznik | wartość | grupa | warstwa |
|-------|-----------|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------|----------------|------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|---------------|
| | [m] | [m] | typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu | gruntu | | | [m] | | [N] | | | [nasypy] | [o] | [kPa] | [MPa] | [MPa] | WP | CBR | G | geotechniczna |
| 1 | 0,1 | | bitum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nasyp budowlany | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,5 | | piasek średni żółta (Nb) | | | | | | | 0,80 | 1,00 | 35,0 | | | 125,0 | 152,5 | 65 | 12 - 13 | G1 | Ib |
| | | | Nasyp budowlany | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | piasek średni , pospółki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 | | brązowo żółta | | | | | mw | | 0,60 | 0,959 | 33,8 | | | 92,5 | 112,5 | 55 | > 15 | G1 | Ib |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,4 | | Piasek drobny zagl. żółta | | | | | w | | 0,50 | | | 30,5 | | 47,5 | 65,0 | 70 | 11 - 12 | G1 | IId |