

NUMER OTWORU : 20pb				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 176,06				Zał. 41												
Lws (m.n.p.m.) :				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																
Lwn (m.n.p.m.) :				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .										Opracował : Jan Data upr. nr. 070966										
próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik płaskowy WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warswa geotechniczna
		0,7	Nasyp budowlany piasek średni , pospółka brązowo szara (Nb)							0,50	0,939	33,0		81,0	98,5	50	13 - 14	G1	Ib	
	1		Piasek gliniasty typ "C"				1													
		1,3	brązowa (Pg)					mw		0,10		16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	IIIc	
	2		Glina piaszczysta typu "C"				2													
		1,0	brązowa (Gp)							0,05		17,2	25,0	30,0	40,0	< 25	5 - 7	G2	IIIB	