


NUMER OTWORU : 61pb				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 175,12										Zař. 62							
Lws (m.n.p.m.) : 173,12				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																	
Lwn (m.n.p.m.) : 172,32				ADRES : Odcinek Zajęczkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																	
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .														Opracował : Jan Data upr. nr. 070966							
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa	gruntu	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	wskaźnik	wartość	grupa	warstwa
	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu					[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	orientacyjna mierodajna CBR	nośności podłoża G	geotechniczna
1	1,2		Nasyp budowlany					1				0,50	0,939	30,5		47,5	65,0	75	11 - 12	G1	Ib
2	0,6		Piasek drobny zagł.					mw				0,50		30,5		47,4	65,0	75,0	11 - 12	G1	II d
	1,0		Piasek gliniasty				2,0	2			0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	III c
	0,2		brązowo szara																		
			(Nb)																		
			(Pdzg)																		
			typu "C"																		
			(Pg)																		
			brązowa																		
			(Pszg)																		
			Piasek średni zagł.									0,60		33,8		92,5	112,5	65	12 - 13	G1	II e1
			brązowa																		