


NUMER OTWORU : 3pb				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 183,16										Zał. 32						
Lws (m.n.p.m.) : wycieki				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																
Lwn (m.n.p.m.) :				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .										Opracował : Jan Data upr. nr. 070966										
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	I _s		Cu	E _o	Mo	wskaznik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu				[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR	G	
		1,2	Nasyp budowlany żwir + kamienie brązowo żółta (Nb)					mw			0,60	0,959	39,2		155,0	192,5	40	> 15	G1	Ib
		0,4	Piasek średni zagl. żółta (Pszg)								0,50		33,0		81,0	98,5	65	12 - 13	G1	IId
		1,2	Piasek gliniasty typu "C" brązowa (Pg)					w		0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIle
		0,2	Gлина piaszczysta typu "C" (Gp)					mw		0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 25	5 - 7	G2	IIlc