NUMER OTWORU : 17/1km.16+200 **TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI** **Załącznik nr : 28**

Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : **Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakałarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657**

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

próba do badań	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , przearstwienia domieszki naturalna barwa gruntu	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość [m]	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	*Is* wskaźnik zagęszcz. nasypy	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
		0,1	bitum 2x(0,05m.)																
>			Nasyp budowlany					8											
			szaro brązowa					15											
								19											
								23											
								55											
								26											
								27											
>	1					1		28											
		2,1	pospółki , piaski					28		0,67	0,970	39,8		172,5	190,0	46	> 15	G1	**Ia**
							mw	45											
								20											
								27											
>								27											
								29											
								30											
								26											
	2					2		38											
			(Nb)					45											
								48											
>			Piasek gliniasty					52											
		0,3	typu "C"					53	0,02			17,8	28,0	32,5	45,0	< 30	5 - 7	G2	**IIIa**
			brązowa (Pg)					50											
								5											