

NUMER OTWORU : 10/2km.14+900				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI				Załącznik nr : 17												
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :				Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657																
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :				sączenia																
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne				Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)																
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	/s wskaźnik zagęszcz nasypy	ϕ	Cu	Eo	Mo	WP	CBR	wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przearstwienia domieszki naturalna barwa gruntu			[m]						[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna			
v		0,5	Nasyp budowlany brązowa (Nb)							0,50	0,935	38,5		137,5	152,5	45	> 15	G1	Ia	
v		0,4	Piasek gliniasty brązowa (Pg)						0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	IIIc	
1		0,5	Pospółka brązowa (Po)			1				0,60		39,2		155,0	172,5	40	> 15	G1	IIh2	
v		0,4	Namuł piaszczysty czarna (Nmp)							0,30		< 29		25,0	32,5	< 30	2 - 3	G4	IVa	
v	2	1,0	Piasek gliniasty brązowo szara (Pg)			2	w		0,35			12,5	12,0	14,5	22,5	< 30	3 - 5	G3	IIIg	
v	3	0,7	Gлина piaszczysta typu "C" brązowo szara (Gp)			3			0,15			15,2	19,0	20,0	30,0	< 25	5 - 7	G2	IIId	