

NUMER OTWORU : 2/2km.13+380

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI

Załącznik nr : 5

Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :

**Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo
od km.13+180 do km.18+657**

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

próba do badań	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , przeartwienia domieszki naturalna barwa gruntu	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość [m]	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpełu sonda DPL - DPM	IL	ID	/s wskaźnik zagęszcz. nasypy	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności	podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
>		1,1	Nasyp budowlany Żwiry , kamienie piaski , pospółki szaro brązowa			1		5 9 12 17 18 20 19 18		0,60	0,960	39,2		155,0	172,5	67	> 15	G1	Ia	
>		0,7	Pospółka zagliniona brązowa (Pozg)				mw	44 19 15 17 18 38 34		0,60		39,2		155,0	172,5	62	> 15	G1	IIh2	
>		0,7	Piasek średni zagl. brązowa (Pszg)			2		20 17 18 18 18 19		0,60		33,8		92,5	112,5	56	12 - 13	G1	IIh1	