

NUMER OTWORU : 15/1km.15+800

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI

Załącznik nr : 26

Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :

Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajęczkowo
od km.13+180 do km.18+657

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :

sączenia

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

Protokół z badań geotechnicznych																			
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor	lustro wód	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń	IL	ID	Is	ϕ	Cu	Eo	Mo	WP	CBR	grupa nośności	warstwa
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przeartwienia domieszki naturalna barwa gruntu	umowny gruntu	gruntowych sączenia wycieki	[m]		na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM			wskaźnik zagęszcz nasypy	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna	podłoża - "G"	geotechniczna
✓	0,1	0,1	bitum 2x(0,06) Nasyp budowlany					6											
✓	1,6	1,6	pospółki i żwiry szaro brązowa			1	mw	12 23 26 30 30 32 47	0,70	0,975	40,0		175,0	195,0	47	> 15	G1	Ia	
✓	2,2	2,2	piaski i pospółki brązowo żółta (Nb)			2		31 30 29 28 34 27	0,15		15,2	19,0	23,0	33,0	< 25	5 - 7	G3	III d	
✓	0,3	0,3	Piasek gliniasty typu "C" brązowa (Pg)					15 14 13 15 10											
✓	0,3	0,3	Pospółka zagliniona brązowa (Pozg)				m	12 39 10	0,50		38,5		137,5	152,5	44	13 - 14	G1	II f2	