


NUMER OTWORU : 4/2km.13+780						TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI						Załącznik nr : 7							
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :						Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajęczkowo od km.13+180 do km.18+657													
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :						Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)													
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																			
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	I _s wskaźnik zagęszcz. nasypy		Cu	E _o	Mo	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
[m]	[m]		typ genetyczny laminacje , przeartwienia domieszki naturalna barwa gruntu		sączenia wycieki	[m]						[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]				
✓		0,7	Nasyp budowlany pospółki , piaski brązowa (Nb)					5 12 17 18 23		0,60	0,960	39,2		155,0	172,5	47	> 15	G1	Ia
✓	1	1,3	Piasek średni zagl. brązowo żółta (Pszg)			1	mw	13 12 10 10 11 10 10 11 11 10 11 13 39		0,50		33,0		81,0	98,5	66	12 - 13	G1	IIf11
✓	2	0,5	Pospółka zagliniona brązowa (Po)			2		23 12 11 3 11 11		0,50		38,5		137,5	152,5	48	> 15	G1	IIf2