


NUMER OTWORU : 21/1km.16+980					TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI					Załącznik nr : 34										
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :					Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajęczkowo od km.13+180 do km.18+657															
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :					sączenia															
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne					Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)															
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	I <sub>s</sub>		Cu	Eo	Mo	WP	CBR	orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
[m]	[m]		typ genetyczny laminacje , przeastwienia domieszki naturalna barwa gruntu			[m]						[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik plastyczny	wartość orientacyjna miarodajna			
✓	0,1		bitum 2x(0,05m.)																	
	0,5		Nasyp budowlany żwir szaro brązowa (Nb)						0,85	1,10	41,1			212,5	230,0	44	> 15	G1	Ia	
✓	1		Nasyp budowlany pospółka			1														
✓	1,6		brązowa (Nb)			1,6			0,75	0,990	40,3			185,0	207,5	51	> 15	G1	Ia	
✓	2		Nasyp budowlany pospółki i piaski żółto szara (Nb)			2														
✓	3		Nasyp budowlany pospółki i piaski żółto szara (Nb)			3			0,60	0,960	39,2			155,0	172,5	58	> 15	G1	Ia	
✓	0,2		Namuł piaszczysty czarna (Nmp)						0,45		19,5			25,0	35,0	< 30	2 - 3	G4	IVa	
✓	0,3		Gлина pylasta typu "C" popielata (Gpyl)				w		0,35		12,5	12,0	14,5	22,5	< 20	3 - 5	G3	IIIg		
✓	0,3		Gлина pylasta typu "C" popielata (Gpyl)				mw		0,15		15,2	19,0	23,0	33,0	< 20	3 - 5	G3	IIId		