NUMER OTWORU : 22pb | **RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 174,12** | **Zał. 43**

Lws (m.n.p.m.) : wycieki

Lwn (m.n.p.m.) :

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN

ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie

SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok . Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik piaskowy WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
		1,0	Nasyp budowlany piasek średni brązowo żółta (Nb)							0,60	0,959	33,8		92,5	112,5	65	12 - 13	G1	**Ib**
1		0,6	Piasek gliniasty typu "C" popielato szara (Pg)			1	mw		0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	**IIIc**
					1,6														
2		0,6	Piasek pylasty żółto szara (Ppyl)			2	w			0,50		30,5		47,5	65,0	35	9 - 10	G2	**IId**
					2,2														
		0,8	Glina piaszczysta typu "C"				mw		0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 25	5 - 7	G2	**IIIc**