

NUMER OTWORU : 49pb				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 171,75				Zal. 58																	
Lws (m.n.p.m.) : wycieki				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500																					
Lwn (m.n.p.m.) :				NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																					
				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																					
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul Towarowa12/61 , 15-007 Białystok ,				Opracował : Jan Data upr. nr. 070966																					
proba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa	gruntu	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	I <sub>s</sub>	$\phi$	Cu	E <sub>o</sub>	M <sub>o</sub>	wskaznik	wartość	orientacyjna	miarodajna	grupa	nośności	podłoża	warstwa
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu					[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR		G			geotechniczna	
1	1.3		Nasyp budowlany				1		mw		0.50	0.939	33,0			81.0	98.5	70	12 - 13	G1		Ib			
			piaski średnie																						
2	0.6		żółta				1.5		w		0.50		33.0			81.0	98.5	60	12 - 13	G1		IIId1			
			(Nb)																						
			Piasek średni zagł.																						
2	0.8		szara				1.9		mw		0.15		15.8	19.0	23.0	33.0	< 25	3 - 5	G3		IIId				
			(Pszg)																						
			Gлина piaszczysta																						
2	0.3		typu "C"				2.7		w		0.20		14.8	17.0	21.0	29.0	< 30	3 - 5	G3		IIId				
			brązowa																						
			(Gp)																						
2	0.3		brązowa				2.7		w		0.20		14.8	17.0	21.0	29.0	< 30	3 - 5	G3		IIId				
			Piasek gliniasty																						
			typu "C"																						
2	0.3		brązowa				2.7		w		0.20		14.8	17.0	21.0	29.0	< 30	3 - 5	G3		IIId				