

NUMER OTWORU : 16/2km.16+000					TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI					Załącznik nr : 27										
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :					Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657															
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :					Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)															
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																				
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is	$\phi$	Cu	Eo	Mo	WP	CBR	wartości orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przeartswienia domieszki naturalna barwa gruntu		sączenia wycieki	[m]					wskaźnik zagęszcz nasypy	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna			
✓		0,4	Nasyp budowlany pospółki i piaski brązowa (Nb)							0,75	0,990	40,3		185,0	207,5	54	> 15	G1	Ia	
✓		0,7	Piasek gliniasty typu "C" brązowa (Pg)			1	mw		0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G2	IIIc	
✓		1,4	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa (Gp)			2			0,15			15,2	19,0	23,0	33,0	< 25	5 - 7	G2	IIId	
✓		2																		