OTWÓR NR : VI/Pkm.14+517,56 **RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) :** 159,75 **Załącznik nr.** 14

Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : 159,55 **TEMAT :** PRZEBUDOWA DROGI - OBIEKTY MOSTOWE (przepusty , mosty)

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) : 159,55 **ADRES :** Droga wojewódzka nr.653 na odc. Bakałarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657 .

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził : mgr. Jan Data - geolog (nr.upr. 070966)

próby do badań	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU domieszki , laminacje przewarstwienia typ genetyczny naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	lustro wód wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość [m]	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM [N]	IL	ID	Is	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	jedn. graniczny opór gruntu pod podstawą pala [kPa]	jedn. graniczny opór gruntu wzdłuż pobocznicy pala [kPa]	warstwa geotechniczna
v		0,2	Namuł piaszczysty czarna (Nmp)		▽ 0,2		w											IVa
v	1	1,3	Żwir szara (Ż)			1		15 34 12 10 10 10 35 23 43 12 11		0,50		38,5		137,5	152,5	4049,4	91,3	IIf2
v	2	2,3	Piasek średni szara (Ps)			2	m	20 16 34 10 14 17 18 19 18 23 33 20 17 17 17 18 18 30 20 17 18 19 20		0,60		33,8		92,5	112,5	3301,8	68,4	IIh1
v	3					3												
v	4	1,2	Pospółka szara (Po)			4		20 22 23 24 24 55 44 23 24 24 25 30		0,67		39,8		172,5	190,0	5100,0	110,0	IIj2
v								2										