

NUMER OTWORU : 31pb

RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 174,41

Zał. 48

Lws (m.n.p.m.) : wycieki

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500
NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN

Lwn (m.n.p.m.) :

ADRES : Odcinek Zajązkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie

SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok ,

Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypyl]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaznik plastyczny WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
1	1,5		Nasyp budowlany piasek średni, żwiry żółta (Nb)			1	mw			0,50	0,939	33,0		81,0	98,5	55	13 - 14	G1	Ib
2	1,0		Piasek gliniasty typu "C" przewarstwienia piasków szaro brązowa (Pg/Pd)		1,5	2	w		0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIle
	0,5		Gлина pylasta typu "C" brązowo szara (Gpyl)		2,5		mw		0,15			15,8	19,0	23,0	33,0	< 20	5 - 7	G3	IIId