

OTWÓR NR : XVII/Pkm.18+194,09					RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 188,63					Załącznik nr. 43								
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :					TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI - OBIEKTY MOSTOWE (przepusty , mosty)													
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) : wycieki					ADRES : Droga wojewódzka nr.653 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo													
					od km.13+180 do km.18+657 .													
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne					Sporządził : mgr. Jan Data - geolog (nr.upr. 070966)													
próby do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	I _s	ϕ	Cu	Eo	Mo	jedn. graniczny opór gruntu pod podstawą pała	jedn. graniczny opór gruntu wzdłuż pobocznic pała	warstwa geotechniczna
[m]	[m]	[m]	domieszki , laminacje przewarstwienia typ genetyczny naturalna barwa gruntu		sączenia wycieki	[m]		[N]				[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kPa]	[kPa]	
v		0,5	Nasyp niebudowlany grunt namyty ciemno szara (NN)			0,5	w				< 0,90							Ib
v		0,7	Piasek gliniasty typu "C" brązowo szara (Pg)			1			0,30			12,5	13,1	16,5	23,0	1290,0	37,6	III _f
v		0,7	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa (Gp)						0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	1510,0	41,6	III _{le}
v		1,1	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa (Gp)			2	w		0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	1510,0	41,6	III _{le}
v		1,0	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa			3			0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	1730,0	45,6	III _c