


NUMER OTWORU : 27/1km.18+210						TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI						Załącznik nr : 44								
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : sączenia						Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657														
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :												Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)								
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																				
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	WP	CBR	wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przeastwienia domieszki naturalna barwa gruntu			[m]					wskaznik zagęszcz. nasypy	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaznik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna			
v v v 1 v 2 v		0,1	bitum2x(0,07m.) Nasyp budowlany																	
			pospółka i piasek																	
		1,3	żółto brązowa				mw		0,70	0,975	40,0			175,0	195,0	46	> 15	G1	la	
				(Nb)	1,4															
		0,5	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa				w		0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 25	3 - 5	G3	IIIe		
		0,3	Piasek gliniasty typu "C" brązowa				2		0,30		12,5	13,1	16,5	23,0	< 30	3 - 5	G3	IIIIf		
		0,3	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa				mw		0,10		16,4	21,0	26,0	37,0	< 25	5 - 7	G2	IIIc		