


NUMER OTWORU : 25/1km.17+700				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI				Załącznik nr : 38												
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :				Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo				od km.13+180 do km.18+657												
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :				wycieki				Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)												
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																				
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	WP	CBR	orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przeastwienia domieszki naturalna barwa gruntu		sączenia wycieki	[m]						[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik płaskowy	wartość orientacyjna miarodajna			
✓		0,1	bitum 2x(0,08)																	
		0,6	Nasyp budowlany pospółki brązowa (Nb)				mw			0,75	0,990	40,3		185,0	207,5	53	> 15	G1	Ia	
✓		0,5	Piasek gliniasty typu "C" szaro brązowa (Pg)			0,8 1,2	w			0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIIe	
✓		1,3	Gлина piaszczysta typu "C" brązowa (Gp)				mw			0,10		16,4	21,0	26,0	37,0	< 25	5 - 7	G2	IIIc	