

OTWÓR NR : I/Pkm.13+234,0,8										RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 165,70										Załącznik nr. 3									
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :										TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI - OBIEKTY MOSTOWE (przepusty , mosty)																			
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :										ADRES : Droga wojewódzka nr.653 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657 .																			
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne										Sporządził : mgr. Jan Data - geolog (nr.upr. 070966)																			
próby do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa gruntu	lustro wód wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is	ϕ	Cu	Eo	Mo	jedn. graniczny opór gruntu pod podstawą pała	jedn. graniczny opór gruntu wzdłuż pobocznic pała	warstwa geotechniczna											
[m]	[m]	[m]	domieszki , laminacje przewarstwienia typ genetyczny naturalna barwa gruntu			[m]		[N]				[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kPa]	[kPa]												
v		0,7	Nasyp niebudowlany grunty namyte piaski , żwiry , kamienie gleba brązowo szara (NN)					2 2 3 6 6 35 23 5 6 13 6 7 40 12 5 7 16 20 21 22 23 24 24 25 36 23 24 25 26		< 0,25	< 0,880							Ib											
v	1	1,3	Żwir zagliniony brązowa (Żzg)			1		6 6 35 23 5 6 13 6 7 40 12 5 7 16 20 21 22 23 24 24 25 36 23 24 25 26		0,40		37,8		120,0	135,0	3431,4	80,3	IId2											
v	2	2,0	Piasek średni żółto brązowa			2	mw	16 20 21 22 23 24 24 25 36 23 24 25 26 24 39 22 22 23 25 26																					
v	3	2,0				3		22 22 23 25 26		0,65		34,0		102,5	120,0	3514,8	72,4	III1											
v																													