NUMER OTWORU : 13n **RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) :** 175,31 **Zał.** 38

Lws (m.n.p.m.) : sączenia

Lwn (m.n.p.m.) :

TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500
NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN

ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie

SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok . Opracował : Jan Data upr. nr. 070966

próba	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody wycieki , sączenia	głębokość [m]	wilgotność	sonda DPL - 10 [N]	IL	ID	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	wskaźnik piaskowy WP	wartość orientacyjna miarodajna CBR	grupa nośności podłoża G	warstwa geotechniczna
		0,1	bitum																I
		0,3	Nasyp budowlany żwir brązowa (Nb)							0,75	0,988	40,2		182,5	210,0	40	> 15	G1	Ib
		0,5	Nasyp budowlany piasek średni szaro brązowa (Nb)				mw			0,70	0,978	34,3		110,0	130,0	65	12 - 13	G1	Ib
	1	0,2	Nasyp budowlany żwir szara (Nb)			1				0,50	0,939	38,5		137,5	152,5	35	> 15	G1	Ib
		0,4	Piasek drobny+humus żółta (Pd+h)		1,4		w			0,40		30,0		40,0	52,5	70	9 - 10	G1-G2	IIc
	2	1,0	Piasek gliniasty typu "C" brązowo szara (Pg)			2	w			0,20		14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIIe