



NUMER OTWORU : 14pb			RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 175,31										Zał. 39											
Lws (m.n.p.m.) :			TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM.18+675 DO KM.23+500																					
Lwn (m.n.p.m.) :			sączenia										NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN											
			ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski woj. podlaskie																					
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .																Opracował : Jan Data upr. nr. 070966								
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	I _s		Cu	E _o	Mo	wskaźnik	wartość	orientacyjna	miarodajna	grupa	nośności	podłoża	warstwa
[m]	[m]	[m]	typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu	gruntu			[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP	CBR			G			geotechniczna
1	1,1		Nasyp budowlany żwir , pospółka brązowa			1,1	1	mw			0,70	0,978	40,0		175,0	195,0	40	> 15			G1	Ib		
	0,3		gleba ciemno szara								0,50					35	8 - 9	G3						
	0,5		Gлина pylasta typu "C" ciemno popielata							0,15			15,8	19,0	23,0	33,0	< 20	5 - 7	G2	IIId				
2	1,1		Gлина piaszczysta typu "C" brązowa			2	2	mw		0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 25	5 - 7			G2	IIIf		
			(Gp)																					