


NUMER OTWORU : 29/1km.18+657				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI							Załącznik nr : 46										
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : wycieki				Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajątkowo od km.13+180 do km.18+657																	
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) :				Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)																	
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne																					
próba do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	kolor	lustro wód	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń	IL	ID	I _s		Cu	Eo	Mo	WP	CBR	grupa nośności	warstwa		
	[m]	[m]	typ genetyczny laminacje , przeartstwienia domieszki naturalna barwa gruntu	umowny gruntu	gruntowych sączenia wycieki	[m]		na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM			wskaźnik zagęszcz nasypy	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	wskaźnik piaskowy	wartość orientacyjna miarodajna	podłoża - "G"	geotechniczna		
v	0,1	bitum 2X(0,05m.)																			
		Nasyp budowlany																			
v	0,4	pospółka brązowa (Nb)				mw				0,60	0,960	39,2		155,0	172,5	45	> 15	G1	Ia		
		Nasyp budowlany																			
1	0,8	pospółka brązowo szara (Nb)				0,7				0,35	0,915	37,4		112,5	125,0	49	> 15	G1	Ia		
v	0,2	Namuł piaszczysty czarna (Nmp)								0,20	< 0,90	12,0		15,5	17,0	< 30	2 - 3	G4	IVa		
		Gлина pylasta																			
v	0,5	typu "C" popielata (Gpyl)								0,15		15,2	19,0	23,0	33,0	< 20	3 - 5	G3	IIId		
		Gлина pylasta																			
2	0,6	typu "C" popielata (Gpyl)								0,05		17,2	25,0	30,0	40,0	< 20	3 - 5	G3	IIIf		