


OTWÓR NR : XII/Pkm.16+626,50					RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 182,28					Załącznik nr. 32								
Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) :					TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI - OBIEKTY MOSTOWE (przepusty , mosty)													
Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) : wycieki					ADRES : Droga wojewódzka nr.653 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo													
					od km.13+180 do km.18+657 .													
Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne										Sporządził : mgr. Jan Data - geolog (nr.upr. 070966)								
próby do badań	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa gruntu	lustro wód wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is		Cu	Eo	Mo	jedn. graniczny opór gruntu pod podstawą pala	jedn. graniczny opór gruntu wzdłuż poboczniczy pala	warstwa geotechniczna
[m]	[m]	[m]	domieszki , laminacje przewarstwienia typ genetyczny naturalna barwa gruntu			[m]		[N]				[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kPa]	[kPa]	
>		0,2	Nasyp niebudowlany ciemno szara (NN)								< 0,90							Ib
>			Piasek gliniasty przewarstwienia piasków średnich															
>	1	1,4	żółto brązowa		0,9	1			0,30			12,5	13,1	16,5	23,0	1290,0	37,6	IIIf
>			(Pg//Ps)		1,6													
>	2		Gлина piaszczysta typu "C"			2												
>			brązowa															
>	3	2,4				3			0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	1730,0	45,6	IIIf
>			(Gp)															