NUMER OTWORU : 13/1km.15+480 **TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI** **Załącznik nr :** 20

Lustro wody ustabilizowane (m.n.p.m.) : **wody zaskórne**

Lustro wody nawiercone (m.n.p.m.) : **pod ciśnieniem**

Adres : **Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakałarzewo - Zajączkowo od km.13+180 do km.18+657**

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

próba do badań	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , przearstwienia domieszki naturalna barwa gruntu	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość [m]	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	Is wskaźnik zagęszcz. nasypy	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
		0,1	bitum 2x(0,06m.)																
		0,8	Nasyp budowlany pospółki brązowa (Nb)		▼ 0,7		mw			0,67	0,970	39,8		172,5	190,0	53	> 15	G1	Ia
1		0,3	Piasek gliniasty szara (Pg)			1			0,10			16,4	21,0	26,0	37,0	< 30	5 - 7	G3	IIIc
		0,6	Namuł piaszczysty czarna (Nmp)		▽ 1,8		w			0,30		< 29		12,5	20,0	< 30	2 - 3	G4	IVa
2		0,6	Pospółka zagliniona szaro brązowa (Pozg)			2	m			0,30		37,0		105,0	115,0	44	13 - 14	G2	IIf2
			Piasek gliniasty brązowa																
3		1,2	(Pg)			3	w		0,20			14,8	17,0	21,0	29,0	< 30	3 - 5	G3	IIIe