

NUMER OTWORU : 53n				RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 170,61				Zał. 54a																		
Lws (m.n.p.m.) : 168,61				TEMAT : PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR.653 OD KM. 18=675 DO KM.23+500 NAWIERZCHNIA , POBOCZA , TEREN																						
Lwn (m.n.p.m.) : 168,61				ADRES : Odcinek Zajączkowo - Przebród , pow. suwalski , woj. podlaskie																						
SALIX s.c. Usługi Geologiczne , ul.Towarowa12/61 , 15-007 Białystok .																Opracował : Jan Data upr. nr. 070966										
próba	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU	umowna barwa	gruntu	położenie lustra wody	wycieki , sączenia	głębokość	wilgotność	sonda DPL - 10	IL	ID	I _s	ϕ	Cu	E _o	Mo	wskaźnik	plastyczny	wartość	orientacyjna	miarodajna	grupa	nośności	podłoża	warstwa
[m]	[m]		typ genetyczny , laminacje przewarstwienia i domieszki naturalna barwa gruntu					[m]		[N]			[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	WP		CBR		G				I
1	0,1		bitum																							I
			Nasyp budowlany																							
	1,6		piasek średni + bruk ? żółto szara (Nb)					1	mw		0,70	0,978	34,3			110,0	130,0	55		12 - 13		G1			Ib	
2	0,6		Piasek drobny+humus ciemno szara (Pd+h)			▼▼ 2,0		2	w		0,40		30,0			40,0	52,5	45		9 - 10		G2			IIc	
	0,2		Piasek średni szaro brązowa (Ps)						m		0,40		32,4			67,5	82,5	75		12 - 13		G1			IIc1	